

Typická použití:

- Preventivní utěsnění vodovodních hlavíc proti uvolnění (vhodné pro studenou i teplou vodu)
- Těsnění sprchových hlavíc
- Těsnění trubkových spojů
- Trvalé zajištění a utěsnění závitů
- Vhodný způsob zajištění vodoměrů proti zneužití nebo neodbornému zásahu



ULBRICH HYDROAUTOMATIK s.r.o.

Centrální zóna Kruhová 557

CZ-251 68 Kamenice

Tel. 323 673 046

Fax. 323 673 047

E-mail: ulbrich@ulbrich.cz

ULBRICH
BOND & SEAL

Permabond Engineering Adhesives Ltd

Wessex Business Park

Colden Common

Hampshire

SO21 1WP

Tel. 01962 711661

Fax. 01962 711662

E-mail: help.europe@permabond.com

Freephone 0800 975 9800

Permabond[®]
Engineering Adhesives

Těsnění potrubních spojů a systémů rozvodu pitné vody Permabond HM135

SCHVÁLENO NA PITNOU VODU



DRINKING-WATER APPROVED

Je Vámi používaný produkt na těsnění závitů schválený pro kontakt s pitnou vodou?
Potřebujete snížit počet průsaků, zbytečných oprav nebo zrychlit produkci?

Představujeme Permabond HM135 Anaerobní produkt na těsnění závitů



Výhody používání Permabond HM135:

- ✓ Schváleno na těsnění rozvodů pitné vody zkušebním ústavem WRAS
- ✓ Rychlé vytvrzení pomáhá výrazně zvýšit produktivitu na výrobních linkách se sériovou výrobou
- ✓ Vytvrzuje na kovech, včetně těch, které mají neaktivní povrch jako chrom
- ✓ Odolný vůči plynům, vodě, pohonným látkám a dalším chemikáliím
- ✓ Vysokopevnostní produkt pro permanentní těsnění
- ✓ Střední viskozita, 100% těsnění pro široký okruh různých závitů
- ✓ Produkt je vhodný pro závity do M25, 3/4" a vůle do 0.2mm

Instrukce pro použití:

Zajistěte suchý a čistý povrch, zbavený všech nečistot (Permabond Cleaner A je ideální pro odstranění řezné kapaliny).

Naneste souvislou vrstvu produktu Permabond HM135 po obvodu, 1–2 závity od okraje.

Použití dostatečného množství produktu zajistí vytvoření dokonalého těsnění.

U NPT závitů naneste souvislou vrstvu produktu, nejlépe na celou vnitřní část závitů.

Zajištění ventilů a jiných součástí ve stanovené poloze.

Těsnění odolává teplotám od -55 do +200°C.

